

Piattaforma

Piattaforma montaggio basso 0,76 m x 1,83 m

Entrata laterale con cancello ad apertura verso l'interno

Funzionamento con funzioni multiple

Joystick azionamento completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio

Variazione di velocità con comando a quadrante per braccio inferiore, telescopico e rotazione piattaforma

Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio

Jib articolato da 1,24 m

Rotazione motorizzata piattaforma di 170 gradi

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma ¹

Sistema rilevamento carico

Cavo alimentazione CA sulla piattaforma

Alimentazione e trasmissione

Motore diesel Perkins 404C-22 (37 kW)

Sistema sorveglianza/spengimento per anomalia motore ²

Schermi tavola rotante ad ala di gabbiano

Supporto motore estraibile

Marmitta tipo con arresto scintille

Sistema controllo ADETM (Advanced Design Electronics)

Trasmissione con sostentamento idrostatico

Avvisatore acustico

JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po, 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Tel: +39 02 9359 5210

e-mail address: europe@jlg.com

www.jlgeurope.com

An Oshkosh Corporation Company

Equipaggiamento funzionale e accessori

Allarme inclinazione 4 gradi e spia di segnalazione

Pneumatici a riempimento di schiuma 33/1550 x 16,5 larghezza super

Anelli di sollevamento/ancoraggio

Contaore

Interruttore selettore comando terra con blocco a chiave

Zattera porta strumenti su piattaforma

Alimentazione ausiliaria 12V-CC

Opzioni disponibili

Piattaforma montaggio basso 0,76 m x 1,22 m

Piattaforma montaggio basso 0,76 m x 1,52 m

Tubazione aria 13 mm sulla piattaforma

Quattro ruote motrici

Pneumatici a riempimento di schiuma 12 x 16,5 con protezione del cerchione e battistrada alettato

Pneumatici senza impronta a riempimento di schiuma 12 x 16,5

Pacchetto semi-binario (comprende sistema ingranaggio folle flottante)

Asse oscillante anteriore

Generatore 2500W a bordo

Pacchetto SkyPower™ generatore a bordo da 7.500 watt

Pacchetto SkyWelder™ saldatore da 250 amp sulla piattaforma ³

¹ Pilota spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie sistema, mancanza carburante, spia inclinazione e stato interruttore a pedale.

² Allarmi bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.

³ Disponibile se integrato con il pacchetto SkyPower™

⁴ Comprende allarme movimenti e fari lampeggianti arancione.

⁵ Comprende fari di testa e di coda e fari da lavoro su piattaforma.

⁶ Comprende coperchio console, spazzole braccio e cuffie cilindri.

Opzioni disponibili

Pacchetto traino

Allarme movimenti

Pacchetto allarmi ⁴

Pacchetto luci ⁵

Fari di testa e di coda

Faro arancione lampeggiante

Spine e prese

Pacchetto ambienti ostili ⁶

Marmitta con convertitore catalitico

Sistema di prossimità Soft Touch

Zattera immagazzinamento angolare



	450AJ
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	13.72 m
Sbraccio orizzontale	7.47 m
Altezza scavalcamento	7.67 m
Rotazione (non continui)	360°
Portata piattaforma – Non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	170°
Jib – Lunghezza totale	1.24 m
Jib – Tipo di articolazione	145° (+78°/ -67°)
A. Dimensioni piattaforma	0.76 m x 1.83 m
B. Larghezza totale	2.08 m
C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	Zero
D. Altezza a riposo	2.25 m
E. Lunghezza a riposo	6.53 m
F. Passo ruote	1.98 m
G. Luce da terra	0.36 m
Peso lordo del veicolo ¹	7,400 kg
Pressione massima esercitata al suolo	5.5 kg/cm ²
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	5.6 km/h
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	7.2 km/h
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%
Pneumatici (Riempimento con schiuma)	33/1550 x 16.5
Assale oscillante ²	0.20 m
Raggio di sterzata – Interno	1.73 m
Raggio di sterzata – Esterno	4.27 m
Motore diesel Perkins 404C-22	37 kW
Capacità del serbatoio	62.5 L
Serbatoio idraulico	130 L
Motore ausiliario	12V DC

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

² Optionals sui modelli 450A e 450AJ

